

XOMAX

XM-KI360

Silla infantil ISOFIX con
amarre superior

Grupos 0, I, II y III.
Para bebés y niños
de 0 a 36 kg.

Manual



⚠ Atención

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar el y manténgalo siempre en su lugar para que la seguridad de su hijo no se verá comprometida. Tu XOMAX Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor especializado si tiene preguntas sobre el El asiento del niño con gusto para usted allí.

Introducción

| | |
|--|----|
| Introducción | 2 |
| Indicaciones importantes de seguridad..... | 3 |
| Resumen de la..... | 7 |
| Colocación | 8 |
| Colocación | 9 |
| Instalación de ISOFIX y Top Tether | 9 |
| Gire el asiento infantil hasta 360° | 11 |
| Grupo de instalación 0 (hasta 10 Kg) | 12 |
| Grupo de instalación I (9-18 Kg) | 13 |
| Tamaño de la instalación II (9-18Kg) y III (22-36Kg) | 14 |
| Quitar la correa..... | 15 |
| Ajuste de la altura del reposacabezas | 16 |
| Aplicación de la hebilla del cinturón | 17 |
| Apriete los cinturones más apretados | 18 |
| Afloje las correas..... | 19 |
| Limpieza de la tapa..... | 20 |
| Instrucciones de cuidado | 20 |
| ADVERTENCIA | 22 |

Introducción

Gracias por elegir comprar un XOMAX

Te diré lo que hemos decidido sobre el asiento para niños. Este asiento infantil está diseñado para bebés y niños de hasta 36Kg y cumple con la norma ISOFIX

Grupos 0, I, II y III.

El asiento infantil cumple con las normas de seguridad establecidas y está certificado según GB 27887-2011 y ECE R44 certificado.

! Mantenga este manual siempre cerca de del asiento del niño. Si otras personas utilizan el asiento de seguridad para niños en uso, debe asegurarse, que estén familiarizados con el uso y las instrucciones de seguridad también son familiares.

Indicaciones importantes de seguridad

Asegúrese de instalar el asiento infantil sólo de la siguiente manera en las notas. Para garantizar la seguridad para asegurar la seguridad de su hijo, por favor lea todas las notas de este manual y las notas de la sección. El manual de instalación de su vehículo de los sistemas de retención infantil con cuidado.

Uso incorrecto o uso indebido del

La instalación puede reducir la seguridad de su hijo del mundo.

Este asiento infantil es un "Semi-Universal" Dispositivo de retención diseñado de acuerdo con el Reglamento ECE n 44 para uso general en vehículos de motor con el El sistema de anclaje ISOFIX está aprobado.

- » Por favor, consulte el manual de instrucciones de su tanto si está equipado con el sistema de anclaje ISOFIX como si no y si su vehículo está equipado con el Utilización de un "Semi-Universal" o "ISOFIX". el asiento del niño está previsto.
- » El asiento infantil está diseñado para las clases de peso ISOFIX Grupo 0/I/II/III (0-36 kg) y clase de tamaño ISOFIX "B."
- » El vehículo debe estar equipado con un cinturón de seguridad de 3 puntos con una homologación según el reglamento ECE No. 16 (o equivalente).


- » Tenga en cuenta también las instrucciones de seguridad de la etiqueta Uso de los sistemas de retención infantil en la Manual de instrucciones de su vehículo.
- » **Atención:** Una fijación adecuada del asiento para niños es inevitable, de lo contrario no hay Peligro de muerte.
- » El asiento infantil sólo puede abrirse hacia adelante. los asientos de los vehículos direccionales están instalados
- » **Advertencia:** El asiento infantil nunca debe estar equipado con un sistema de 2 puntos. Las correas se pueden sujetar.
- » **Advertencia:** Nunca instale el asiento infantil. en los asientos de los vehículos que se extienden hacia atrás o hacia los lados son dirigidos.
- » **Advertencia:** Antes de instalar el asiento infantil, Asegúrese de que el respaldo del asiento del vehículo está encerrado en posición vertical.
- » **Advertencia:** Los cinturones no deben estar retorcidos. Esto puede llevar a restricciones funcionales peligrosas plomo.
- » **Advertencia:** Nunca use el asiento infantil en asientos con airbag activo.
- » **Advertencia:** No utilice el asiento infantil con Cinturones de seguridad defectuosos o dañados.

- » El cinturón de regazo debe ser bajado correctamente. para proporcionar un punto de apoyo seguro.
- » Antes de cada viaje, asegúrese de que el asiento del niño está instalado de forma permanente, nada se tambalea ni hay piezas atrapados por la puerta u otros asientos.
- » Siempre abroche el cinturón de seguridad del niño cuando esté en el asiento del niño está en su sitio. Incluso si el vehículo no usted debe abrochar el cinturón de seguridad del niño con el fin de mantener para evitar caídas.
- » Asegúrate de que las correas estén siempre sujetas al el tamaño de su hijo están ajustados correctamente.
- » No deje a su hijo desatendido por principio. sentado en el coche.
- » El asiento infantil no debe estar expuesto a la luz directa del sol ser abandonado.

El plástico - y las piezas metálicas pueden calentarse mucho y el tacto puede llevar a plomo. Además, el color de las cubiertas puede ser y blanqueará la piel. Cubre el asiento del niño mejor con una manta, si quieres el coche te dejaré.


- » En caso de accidente, el asiento infantil podría dañarse que no son inevitablemente visibles, y que son. Por favor, deje el asiento infantil después de cada accidente compruebe y sustituya de forma experta cuando proceda.
- » No es aconsejable usar un asiento para niños. para comprar, porque también los daños invisibles podría suponer un riesgo significativo para la seguridad representar.
- » Sustituya el asiento infantil si está defectuoso, está dañado, desgastado o si faltan piezas.
- » La cubierta es un componente del sistema de seguridad. El asiento infantil sólo se puede utilizar con la funda original, y no podrá utilizarse en ningún caso sin referencia.
- » El asiento infantil sólo puede utilizarse como sistema de retención infantil ser utilizado en el vehículo. No es adecuado para el Uso como asiento fuera del vehículo adecuado.
- » No quite ninguna etiqueta de la ventana de diálogo Asiento para niños, estos contienen información importante.
- » El producto no debe ser manipulado ni alterado será. De lo contrario, la seguridad de su hijo es de suma importancia está en peligro y el producto pierde su aprobación.

Panorama general




1. Cojín de cabeza
2. Almohadillas laterales
3. Base del asiento
4. Correa de ajuste
5. Dispositivo de giro
6. Mango de la base
7. Cinturón de seguridad
8. Cojín de asiento

9. Reposacabezas
10. Soporte de espalda
11. Rieles ISOFIX
12. Dispositivo de amarre superior
13. Cinturón de seguridad
14. Manija de ajuste del reposacabezas



Colocación

- » El asiento infantil sólo puede abrirse hacia adelante. asientos direccionales del vehículo sin airbag activado puede ser instalado.
- » Tenga en cuenta el método de instalación correcto para la clase de peso de su hijo.



| | |
|--|---|
| Asiento orientado hacia adelante | ✓ |
| Asiento orientado hacia atrás | ✗ |
| Arnés de seguridad de tres puntos | ✓ |
| Cinturón de seguridad de dos puntos | ✗ |
| Anclaje y cinturón de seguridad ISOFIX | ✓ |
| Posiciones 2, 4 y 6 (ver ilustración) | ✓ |
| Posiciones 1, 3 y 5 (ver ilustración) | ✗ |

Colocación


- » El asiento infantil debe estar asegurado con el anclaje ISOFIX y el dispositivo Top Tether instalado. será. Observe también las opciones de posicionamiento en la página 8.
- » Tenga en cuenta el método de montaje correcto para la clase de peso de su hijo.

INSTALACIÓN DE ISOFIX Y TOP TETHER


1. Presione primero los dos botones rojos los rieles ISOFIX y tire de los rieles a su longitud máxima.
2. Normalmente encontrará los dos anclajes ISOFIX entre el respaldo y el cojín del asiento. Si no está seguro, consulte el manual para ver del vehículo.



- 3.** Enganche los ganchos al final del ISOFIX en los anclajes ISOFIX.



- 4.** Pulse los dos botones rojos de ISOFIX rieles al mismo tiempo y deslizar el asiento el respaldo del asiento.



- 5.** Los anclajes de amarre superior se pueden encontrar en la parte superior o inferior cerca de la repisa trasera (tipo 1), en el suelo del vehículo detrás del asiento (tipo 2) o directamente en el respaldo del respaldo (tipo 3).



Type 1



Type 2




Type 3

6. Enganche el gancho de amarre superior en la parte superior. Ancla de amarre de su vehículo.

GIRE EL ASIENTO INFANTIL HASTA 360°


El asiento infantil se puede ajustar en la base hasta 360° alrededor de su propio eje. Esto permite que el asiento infantil se instale con un Vista en sentido contrario a la dirección de marcha.

1. Tire de la manija de la base como se muestra en la ilustración mostrada.
2. Agarre el respaldo y gire el Siéntese alrededor de su propio eje en la posición deseada Posición.




GRUPO DE MONTAJE 0 (HASTA 10 KG)

- 1.** No gire el asiento mientras esté en posición se ha fijado y los rieles están extendidos hacia atrás como se describe en el capítulo "Asiento para niños de hasta Rotación de 360°" en la página 11.
- 2.** Instale primero ISOFIX y Top Tether tal y como se describe en el capítulo "ISOFIX e instalación de la fijación superior" descrito en la página 9 de la con el asiento del vehículo mirando hacia adelante.
- 3.** Coloque al niño en el asiento y abroche el asiento y ponérsela correctamente con la ayuda del arnés de 5 puntos.




GRUPO DE INSTALACIÓN I (9-18 KG)

1. Instale ISOFIX (fig. 1) y Top Tether, tales como en el capítulo "ISOFIX y Top Tether Installation" descrito en la página 9 a la ventana de diálogo asiento direccional del vehículo.
2. Coloque al niño en el asiento y abroche el asiento y ponérsela correctamente con la ayuda del arnés de 5 puntos.



INSTALACIÓN GR. II (9-18KG) Y III (22-36KG)

1. Instale ISOFIX y Top Tether como se describe en la sección Capítulo "ISOFIX e instalación de anclajes superiores" sobre Página 9 descrita en el anverso asiento direccional del vehículo.




2. Quite el cinturón de seguridad de 5 puntos como se describe en el capítulo sobre "Quitar el cinturón" en la página 15.
3. Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través de la marca roja guías de cinturón marcadas en el asiento infantil.
4. Coloque al niño en el asiento infantil y atarlo con la ayuda del propio vehículo. Arnés de 3 puntos encendido.



Desmontaje de la correa


1. Retire el cierre de velcro Cubrecinturones.
2. En la parte inferior de la parte posterior se encuentra la placa de conexión de la correa, de la que se quitan los 5 cinturones Tengo que hacerlo.
3. Retire la placa de conexión y extraiga el los cinturones a través de las ranuras para cinturones en el asiento hacia fuera.



Ajuste de la altura del reposacabezas

- » Recuerde que debe ajustar la altura de los reposacabezas y del Ajuste la altura del cinturón al tamaño de su hijo. La altura del reposacabezas se puede ajustar tirando de él de la perilla de ajuste y al mismo tiempo después de que Deslizar el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo ajustado será.

A continuación, asegúrese de que el reposacabezas se vuelve a conectar correctamente.



Uso de la hebilla del cinturón

CINTURÓN DE HEBILLA

1. Traiga las dos lengüetas superiores del pestillo juntos.
2. Deslice ambas lengüetas en la hebilla del cinturón hasta que oigas un clic.
3. Asegúrese siempre de que las correas estén bien ajustadas se fijan apretando las correas de acuerdo con las instrucciones del y se detuvo.

HEBILLA DEL CINTURÓN DE LIBERACIÓN

4. Para volver a soltar la hebilla del cinturón, pulse el botón en el botón rojo de la hebilla.



Tirar de las correas más apretadas

- 1.** Tire de las correas para los hombros hacia arriba con el fin de fijar el. Los cinturones del regazo están muy apretados.
- 2.** A continuación, tire de la correa de ajuste (véase la figura) para también el para apretar los tirantes.
- 3.** Las correas deben apretarse lo más fuerte posible será. Pero tan apretado que el niño seguirá estando cómodo Puedo sentarme en él.
- 4.** Asegúrese de que los cinturones de regazo sean lo más profundos posible siéntate lo más posible. Deberías sentarte en la cadera y no en el abdomen.
- 5.** Las correas mal ajustadas resultarán en el niño no está protegido en caso de accidente. Antes de cada viaje, asegúrese de que los cinturones de seguridad Siéntate bien.



Afloje las correas

1. Para aflojar las correas, presione la perilla de ajuste de la correa en la parte delantera del asiento (debajo de la funda).
2. Presione el botón de ajuste hacia abajo, con la otra mano mientras ajusta las correas de los hombros cuidadosamente en tu dirección.
3. Asegúrese de que las correas nunca estén demasiado flojas. Siéntate.



Limpieza de la tapa

! Importante: Por favor, no utilice el asiento infantil en general sin referencia. Sin embargo, la referencia puede ser para la limpieza.

Por favor, limpie el asiento infantil y las fundas sólo con jabón suave y agua tibia (máx. 30°C grado), en ningún caso con agentes blanqueadores, o jabón ácido. No planchar.

Antes de su uso, asegúrese de que tiene todos los que los componentes necesarios se hayan vuelto a montar correctamente lo han hecho.



Coperchietto : 100% Polyester
solo lavaggio a mano

Instrucciones de cuidado

- » Guarde el asiento infantil en un lugar seco y un lugar seguro cuando no se usa es.
- » Nunca guarde el asiento en lugares calientes, como al lado de un calentador.

- » No coloque objetos pesados sobre él.
- » Las tapas pueden ser removidas y reemplazadas por una suave el producto en el lavado a mano.
- » Las sábanas no deben lavarse en la secadora. Por favor no se retuercen para mantener la forma.
- » No planchar las fundas.
- » No utilice detergentes agresivos. En nunca tratar con agentes blanqueadores o ácidos Lava el jabón. Lo mejor es utilizar un jabón suave.
- » Seca las cubiertas al aire. Evitar luz solar directa u otros efectos de calor.
- » Si necesitas cambiar las tapas, entonces sólo puede utilizar cubiertas de repuesto originales. Otras cubiertas pueden causar problemas de seguridad. porque podían resbalar.
- » No cambie nada en el asiento infantil.
- » Compruebe regularmente que los ajustes sean correctos de la silla para niños a su hijo en crecimiento y ajústelos regularmente.

ADVERTENCIA

Por favor, lea todas las instrucciones en detalle antes de hacerlo poner en funcionamiento el asiento infantil. Lea también las instrucciones en el manual de su vehículo.

Los asientos infantiles orientados hacia atrás se pueden montar en no se utiliza en ningún caso junto con un airbag será. Peligro de muerte!

NO use asientos de seguridad para niños de segunda generación Mano. Si usted ha comprado este usado, por favor, devuélvemelo.

XOMAX

Expulsado por:

Stel Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin